

CANDADOS DE BLOQUEO DE NYLON CON ARCO DE NYLON

llave única

BLOQUEO Y ETIQUETADO



Los candados de nylon de Bradlock Safety Lockout and Tagout® con fibra de vidrio no conductivos de arco de nylon no conductor, para proteger contra riesgos eléctricos durante las aplicaciones de bloqueo y con cilindro de cobre de 6 pines resistentes a la manipulación con llave.

Estos candados livianos con protección a los rayos UV, cumplen con todos los requisitos de OSHA y ofrecen resistencia superior a la temperatura, a los químicos y a la corrosión.

MATERIAL

Cuerpo de Nylon PA

COLORES CUERPO DE BLOQUEO

Negro
Naranja
Azul
Verde
Rojo
Morado
Amarillo
Marrón

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Diámetro del grillete:** 38mm (1.5")
- **Propiedades materiales:** Antichispa, ligero, no conductor
- **Medidas del cuerpo:** 45mm x 38mm (1.77" x 1.50")
- **Material del cuerpo del candado:** Nylon PA
- **Material de grillete:** Nylon
- **Rango de temperatura:** -4° a 302° F (-20° a 150°C)
- **Recubrimiento de grilletes / acabado:** Revestimiento triple, endurecido
- **Leyenda de texto:** PELIGRO BLOQUEADO NO QUITE
- **Incluye:** Un candado, una llave y etiqueta en Inglés, francés y español

CANDADOS DE BLOQUEO DE NYLON CON ARCO DE NYLON

llave única



DIMENSIONES

A	38 mm
B	45 mm
C	20 mm
D	38 mm
ØE	6 mm

BRADLOCK® GARANTÍA

SAFETY LOCKOUT AND TAGOUT



Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@bradlocksafety.com. La marca Bradlock Safety garantiza el producto por un año a partir de la fecha de compra. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto, asegúrese de que sea apropiado para los trabajos pendientes.

